

ОсОО "ТНКровля"

Адрес: г. Бишкек, ул.Л. Толстого, 120

тел./факс: **+996 312 898 897** Офис/склад, завсклад Айдин **0550 114 229**

мобильный: **+996 555 980 098** Таризель, **0555 779 870** Андрей

www.tn.kg; e-mail.: dubovitsky@gmail.com



Выезд для осмотра и замера кровли бесплатно.

Предоставляем профессиональные услуги по монтажу материалов и ремонту кровли.

РУЛОННЫЕ НАПЛАВЛЯЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ КРОВЛИ И ГИДРОИЗОЛЯЦИИ

Наименование	Цена за м ² с НДС, (сом)	Основа	Размер рулона, (м)	Назначение материала
--------------	-------------------------------------	--------	--------------------	----------------------

материалы класса «ПРЕМИУМ»

ТЕХНОЭЛАСТ	СБС - модифицированный наплавляемый материал (срок службы не менее 30 лет).			
	Гибкость на брусе (R=10мм) не выше -25°С. Теплостойкость не менее +100°С.			
Техноэласт ЭКП сланец серый	350	полиэстер	10/ 10x1	гидроизоляция верхний слой
Техноэласт ЭПП	325	полиэстер	10/ 10x1	гидроизоляция нижний слой

материалы класса «БИЗНЕС»

УНИФЛЕКС	СБС - модифицированный наплавляемый материал (срок службы не менее 25 лет).			
	Гибкость на брусе (R=25мм) не выше -20°С. Теплостойкость не менее +95°С.			
Унифлекс ЭКП сланец серый	255	полиэстер	10/ 10x1	гидроизоляция верхний слой
Унифлекс ЭПП	215	полиэстер	10/ 10x1	гидроизоляция нижний слой

материалы класса «СТАНДАРТ»

БИПОЛЬ	СБС - модифицированный наплавляемый материал (срок службы не менее 15 лет).			
	Гибкость на брусе (R=25мм) не выше -15°С. Теплостойкость не менее +85°С.			
Биполь ЭКП сланец серый	212	полиэстер	10/ 10x1	гидроизоляция верхний слой
Биполь ЭПП	185	полиэстер	15/ 15x1	гидроизоляция нижний слой
Биполь ТКП сланец серый	205	стеклоткань	10/ 10x1	гидроизоляция верхний слой
Биполь ХКП сланец серый	180	стеклохолст	10/ 10x1	гидроизоляция верхний слой

ЛИНОКРОМ	Битумный наплавляемый материал (срок службы не менее 10 лет).			
	Гибкость на брусе (R=25мм) не выше -5°С. Теплостойкость не менее +80°С.			
Линокром ТКП сланец серый	180	стеклоткань	10/ 10x1	гидроизоляция верхний слой
Линокром ХКП сланец серый	160	стеклохолст	10/ 10x1	гидроизоляция верхний слой

материалы класса «ЭКОНОМ»

БИКРОСТ	Битумный наплавляемый материал (срок службы до 5 лет).			
	Гибкость на брусе (R=25мм) не выше 0°С. Теплостойкость в течение 2 часов не ниже +80°С.			
Бикрост ТКП сланец серый	163	стеклоткань	10/ 10x1	гидроизоляция верхний слой
Бикрост ХКП сланец серый	150	стеклохолст	10/ 10x1	гидроизоляция верхний слой
Бикрост ХПП	118	стеклохолст	15/ 15x1	гидроизоляция нижний слой

МАСТИКА И ПРАЙМЕР

Наименование	Цена за кг с НДС, (сом)	Описание
МАСТИКА «Техномаст» (20 кг)	190	Для устройства ремонта всех видов кровель, антикоррозионной обработки металлических поверхностей, расход 2,5-3,5 кг на кв.м
ПРАЙМЕР битумный концентрат 18кг (20л)	125	Для подготовки (грунтовки) бетонных и иных поверхностей перед укладкой наплавляемых материалов и устройства кровли

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПЛИТЫ (ТЕХНОПЛЕКС) ИЗ ЭКСТРУДИРОВАННОГО ПЕНОПОЛИСТИРОЛА

Наименование	Плотность,	Прочность на	Цена за 1	Применение
XPS CARBON ECO, 30 мм	26 - 30	0,25	7 500	Предназначены для утепления в конструкции кровель, стен и полов под стяжку.
XPS CARBON ECO, 50 мм	30 - 38	0,25	7 500	

Материалы для скатных кровель гибкая черепица ШИНГЛАС

Наименование	Цвет	Цена за 1 м ² с НДС, (сом)	Область применения
Финская	серая, коричневая, красная,	500,00	для устройства скатных кровель
Кадриль (Соната, Аккорд)	красная, коричневая, виски,	600,00	
Джаз	коррида	800,00	



Ждем Вас в рабочие дни с 9:00 до 17:00, работаем без перерыва на обед.